

	SCHEDA TECNICA LAVACASSONETTI	Modello: 2S.L.1100	Data Gennaio 2026
LAVACASSONETTI A CARICO LATERALE CON LAVAGGIO SEQUENZIALE INTERNO / ESTERNO			



1	Autoveicoli UTILIZZABILI	ISUZU	NQR90M	3815
		Azionamento PTO - Al cambio		
2	Cisterna acqua divisa in scomparti	Materiale di costruzione	Cisterna	ACCIAIO INOX AISI 304
			Capacità geometrica ACQUA PULITA	LITRI 2.350
			Capacità geometrica ACQUA SPORCA	LITRI 2.000
3	Camera di lavaggio	Materiale di costruzione	Struttura	LEGA LEGGERA
			Vasca	LEGA LEGGERA
			Rivestimento	LEGA LEGGERA
4	Bauliera	Materiale di costruzione	Struttura	LEGA LEGGERA
			Rivestimento	LEGA LEGGERA
5	Dispositivo Voltacontenitori	Materiale di costruzione	Struttura	ACCIAIO INOX AISI 304
			Attacco A PETTINE	per bidoni da Lt. 120/240/360
			Attacco DIN 30700	per contenitori d a Lt. 660 a Lt. 1100
6	Sistema di lavaggio	Modalità sequenziale	INTERNO - Mediante n° 2 TESTINE AUTOROTANTI	
			ESTERNO - Mediante BARRE FISSE in acciaio AISI 304 con UGELLI GETTI FISSI	
			Tempo di lavaggio	Programmabile a Monitor
			Consumo acqua	13,3 litri x lavaggio a 20 secondi
			Stop and Go	67 secondi con lavaggio a 20 secondi
7	Pompa ad alta pressione	Materiale di costruzione	Pompanti in acciaio inox con riporto ceramico al plasma.	
			Pistoni di guida in acciaio con trattamento superficiale	
			Portata	Litri /minuto 40
8	Pompa di travaso acque nere		Pressione Max alle testine	Bar 100
			Autoadescante centrifuga a giranti aperte	
			Portata	Litri /minuto 100

	SCHEDA TECNICA LAVACASSONETTI	Modello: 2S.L.1100	Data Gennaio 2026
LAVACASSONETTI A CARICO LATERALE CON LAVAGGIO SEQUENZIALE INTERNO / ESTERNO			

9	Sistema di carico acqua pulita		Con pressione di rete a mezzo attacco idrante UNI 45		
10	Sistema di scarico acqua sporca		Con saracinesca da 3"		
11	Pompa olio servizi idraulici		Portata all'utilizzo	Litri /minuto	*** 17 *** la portata può variare in funzione del modello di telaio utilizzato
12	Pompa olio pressione acqua lavag.		Portata all'utilizzo	Litri /minuto	*** 34 *** la portata può variare in funzione del modello di telaio utilizzato
13	Monitor gestione PLC		N° 1 - da 7" TOUCH SCREEN A COLORI		
14	Dispositivi di sicurezza		N° 2 fari rotanti arancio		
			N° 1 faro illuminazione zona lavoro a LED		
			N° 2 barra paracicli		
			N° 3 fungo arresto (2 zona comandi + 1 cabina)		
			Rallentamento automatico in caso di movimentazione fuori sagoma		
			Allarmi e segnalazioni visive in caso di anomalie di funzionamento		
15	Optional a richiesta		Kit acqua calda con sistema anticalcare		
			Naspo avvolgi tubo da 20 mt.		
			Impianto automatico di disinfezione		
			Telecamera retromarcia		

I dati sopra riportati sono indicativi e non impegnativi ed inoltre riferiti alla massima potenzialità dei singoli particolari.

La AEP Allestimenti Speciali srl unipersonale, nel perseguimento di una politica di ricerca e sviluppo dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare senza preavviso delle modifiche rispetto ai dati riportati nel presente documento.