

	FICHA TÉCNICA LAVA CONTENEDORES	Modelo: 2S.L.1100	Fecha Enero 2026
LAVA CONTENEDORES A CARGA LATERAL CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR – AGUA FRÍA			



1	Vehículos UTILIZABLES	Marca	Modelo	Distancia entre ejes	
		ISUZU	NQR90M	3815	
		Accionamiento PTO	- A la caja de cambios		
2	Cisterna agua dividida en compartimientos	Material de construcción	Cisterna	ACERO INOX AISI 304	
			Capacidad geométrica AGUA LIMPIA	LITROS 2.350	
			Capacidad geométrica AGUA SUCIA	LITROS 2.000	
3	Cámara de lavado	Material de construcción	Estructura	ALEACIÓN LIGERA	
			Cámara	ALEACIÓN LIGERA	
			Revestimiento	ALEACIÓN LIGERA	
4	Compartimiento trasero	Material de construcción	Estructura	ALEACIÓN LIGERA	
			Revestimiento	ALEACIÓN LIGERA	
5	Dispositivo Volteo contenedores	Material de construcción	Estructura	ACERO INOX AISI 304	
			Ataque A PEINE	para contenedores de Lt. 120/240/360	
			Ataque DIN 30700	para contenedores de Lt. 660 a Lt. 1100	
6	Sistema de lavado	Modalidad secuencial	INTERIOR - Mediante n° 2 CABEZALES ROTATORIOS		
			EXTERIOR - Mediante BARRAS FIJAS en acero AISI 304 con BOQUILLAS CHORRO FIJO		
			Tiempo de lavado	Programable en la Pantalla	
			Consumo agua	13,3 litros por lavado a 20 segundos	
			Stop and Go	67 segundos con lavado a 20 segundos	
7	Bomba de alta presión	Material de construcción	Pistones en acero inox con relleno cerámico al plasma		
			Pistones de guía en acero con tratamiento superficial		
			Caudal	Litros /minutos	40
			Presión Max a los cabezales	Bar	100
8	Bomba agua sucia		Autocebante centrífuga con rotores abiertos		
			Caudal	Litros /minutos	100

	FICHA TÉCNICA LAVA CONTENEDORES	Modelo: 2S.L.1100	Fecha Enero 2026
LAVA CONTENEDORES A CARGA LATERAL CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR – AGUA FRÍA			

9	Sistema de carga agua limpia		Con presión de la red con boca de riego UNI 45		
10	Sistema de descarga agua sucia		Con válvula de 3"		
11	Bomba aceite servicios hidráulicos		Caudal	Litros /minutos	*** 17
			*** el caudal puede variar en función del modelo de chasis utilizado		
12	Bomba aceite presión agua lavado		Caudal	Litros /minutos	*** 34
			*** el caudal puede variar en función del modelo de chasis utilizado		
13	Monitor gestión PLC		N° 1 - de 7" TÁCTIL A COLORES		
14	Dispositivos de seguridad		N° 2 faros giratorios color naranja		
			N° 1 faro iluminación area trabajo LED		
			N° 2 barras de protección laterales		
			N° 3 pulsantes de paro de emergencia (2 zona mandos + 1 cabina)		
			Reducción automática de la velocidad en caso de movimientos inadecuados		
			Alarmas visuales y acústicas en caso de fallos		
15	Opciones bajo petición		Kit agua caliente con sistema antical		
			Lanza con carrete y manguera 20 mt		
			Instalación automática desinfección y detergente		
			Telecámara marcha atrás		

Los datos anteriores son indicativos y no vinculantes y también se refieren al potencial máximo de las partes individuales.

AEP, en la búsqueda de una política de investigación y desarrollo de sus productos, se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en comparación con la información de este documento.