

	FICHA TÉCNICA LAVA CONTENEDORES	Modelo: PP1100F	Fecha ENERO 2026
LAVA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR AGUA FRÍA			



1	Vehículos UTILIZABLES	Marca	Modelo	Paso
		IVECO	DAILY 70	3750
			EUROCARGO 80	3100
		ISUZU	P75	2900
		MITSUBISHI	FUSO 7C 15	2800
		RENAULT	D 7,5	3500
		PTO	- Al cambio	
2	Cisterna agua dividida en compartimientos	Material de construcción	Cisterna	ACERO INOX AISI 304
			Capacidad geométrica AGUA LIMPIA	LITROS 2.300
			Capacidad geométrica AGUA SUCIA	LITROS 2.000
3	Cámara de lavado	Material de construcción	Estructura	ALEACIÓN LIGERA
			Cámara	ALEACIÓN LIGERA
			Revestimiento	ALEACIÓN LIGERA
4	Compartimento trasero	Material de construcción	Estructura	ALEACIÓN LIGERA
			Revestimiento	ALEACIÓN LIGERA
5	Dispositivo volteo contenedores	Material de construcción	Estructura	ACERO INOX AISI 304
			Ataque A PEINE	para contenedores de Lt. 120/240/360
			Ataque DIN 30700	para contenedores de Lt. 660 a Lt. 1100 tapa plana y curva
6	Sistema de lavado	Modalidad secuencial	INTERIOR - Mediante n° 2 CABEZALES ROTATORIOS	
			EXTERIOR - Mediante BARRAS FIJAS en acero AISI 304 con BOQUILLAS CHORROS FIJOS	
			Tiempo de lavado	Programable en la pantalla
			Consumo de agua	13,8 litros por lavado a 20 sgundos
			Stop and Go	67 segundos con lavado a 20 segundos
7	Bomba alta presión	Material de construcción	Pistones en acero inox con relleno cerámico al plasma.	
			Pistones de guía en acero con tratamiento superficial	
			Caudal	Litros /minutos 41
8	Bomba agua sucia		Presión max a los cabezales	Bar 120
			Autocebante centrifuga con rotores abiertos	
			Caudal	Litros /minutos 100

	FICHA TÉCNICA LAVA CONTENEDORES	Modelo: PP1100F	Fecha ENERO 2026
LAVA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR AGUA FRÍA			

9	Sistema de carga agua limpia		Con presión de la red con boca de riego UNI 45		
10	Sistema de descarga agua sucia		Con válvula de 3"		
11	Bomba aceite servicios hidráulicos		Caudal	Litros/minutos	*** 17
			*** el caudal puede variar en función del modelo de chasis utilizado		
12	Bomba aceite presión agua lavado		Caudal	Litros/minutos	*** 34
			*** el caudal puede variar en función del modelo de chasis utilizado		
13	Pantalla gestión PLC		N° 1 - de 7" TÁCTIL A COLORES		
14	Dispositivos de seguridad		N° 2 faros giratorios color naranja		
			N° 1 faro iluminación zona de trabajo		
			N° 2 barra para los ciclistas		
			N° 1 interruptor de seguridad (zona mandos)		
			Reducción automática de la velocidad en caso de movimiento errado		
			Alarmas visuales y sonoras en caso de fallos		
15	Opciones bajo petición		Sistema agua caliente con antical		
			Lanza a.p. y carrete con manguera de 20 mt		
			Kit desinfección automática		
			Kit detergente automático		
			Telecámara marcha atrás		

Los datos anteriores no son vinculantes y también se refieren al potencial máximo de las partes individuales.

AEP Allestimenti Speciali srl, en la búsqueda de una política de investigación y desarrollo de sus productos, se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en comparación con la información de este documento.